

МАДОУ - детский сад №416

Согласовано:
Уполномоченный
по охране труда М.М. Болдырева

М.М. Болдырева
« 22 » 04 2019г

Утверждаю:
Заведующая

МАДОУ - детский сад №416



Н.Н. Давлятшина

« 22 » 04 2019г

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при мытье посуды
ИОТ -039-2019

Срок действия установлен: с 22.04.2019 г.
по 22.04.2024 г.
Приказ № 35 от «22» 04 2019г

Продлено: до _____
Приказ № _____ от «__» ____ 201 г

г. Екатеринбург
2019

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие:

- медицинский осмотр (предварительный при поступлении на работу и периодические в течение трудовой деятельности) и не имеющие противопоказаний к работе по данной профессии, должности;
- вводный инструктаж;
- первичный/повторный инструктажи на рабочем месте;
- инструктаж с присвоением I группы по электробезопасности;
- получившие допуск к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

1.2. Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится не реже 1 раза в 3 месяца с регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж.

При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с изменением технологического процесса или вида оборудования при перерывах в работе для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30 календарных дней работники должны пройти внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте.

1.3. Проверка знаний требований охраны труда для рабочих профессий проводится 1 раз в год в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда с оформлением протокола проверки знаний.

1.4. Мойщик посуды обязан иметь личную медицинскую книжку, в которую вносятся результаты медицинских обследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, о сдаче санитарного минимума.

1.5. Во время работы на мойщика посуды могут оказывать неблагоприятное воздействие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части торгово-технологического оборудования, перемещаемые товары, сырье, тара;
- повышенная температура моющих и ополаскивающих растворов, воды, посуды;
- повышенная влажность воздуха;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- острые кромки, заусенцы на поверхностях посуды и приборов, инвентаря, инструмента;
- отсутствие или недостаток естественного света;
- недостаточная освещенность рабочей зоны, пониженная контрастность, прямая и отраженная блескость;
- химические факторы;
- физические перегрузки (работа "стоя", подъем и переноска тяжестей);
- монотонность труда.

1.6. Каждый работник обязан соблюдать требования настоящей инструкции, трудовую и производственную дисциплину, все требования по охране труда, безопасному производству работ, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности.

1.7. Работники должны соблюдать режим труда и отдыха и другие требования по использованию рабочего времени, установленные правилами внутреннего трудового распорядка.

1.8. Для работы в положении стоя рекомендуются следующие параметры рабочего места: ширина - 600 мм, длина - 1600 мм, высота рабочей поверхности - 955 мм, пространство для стоп размером не менее 150 мм по глубине, 150 мм по высоте и 530 мм по ширине.

1.9. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.

1.10. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

- применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;
- не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50°C);
- не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки.

1.11. Не допускать подъем, переноску и перемещение женщинами тяжестей, масса которых превышает установленные предельные нормы.

Предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную:

- подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) 10 кг;
- подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены 7 кг.

1.12. Мойщик посуды должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ), прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия, в соответствии с Нормами бесплатной выдачи СИЗ:

Наименование СИЗ	Норма выдачи на 1 чел.	
	Кол-во (шт, пар, компл)	Срок носки (мес)
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	12
Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2	12
Нарукавники из полимерных материалов	1	до износа
Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12	12
Дополнительно санитарно-гигиеническая одежда:		
Колпак хлопчатобумажный	2	12
Галоши резиновые	1	12

1.13. Работники должны быть обеспечены смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с Нормами их выдачи в зависимости от условий труда на рабочем месте и при наличии декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия смывающих и (или) обезвреживающих средств.

1.14. Каждый работник должен уметь оказать первую помощь при производственных травмах в соответствии с требованиями ИОТ №1 «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях», знать место хранения аптечки для оказания первой помощи.

1.15. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

1.16. Работники могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за несоблюдение требований данной инструкции, травматизм и аварии, которые произошли по его вине.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть исправную чистую специальную (санитарную) одежду.

Волосы подобрать под головной убор (колпак, косынку и т.п.).

Одежда должна быть застегнута на все пуговицы (завязана) и не иметь свисающих концов.

Не допускается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах бьющиеся и острые предметы.

2.2. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом.

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы.

2.4. Проверить внешним осмотром:

- достаточность освещенности рабочей поверхности, обеденных залов и проходов;

- состояние полов и наличие свободных проходов в обеденном зале при сборе посуды;

- отсутствие посторонних предметов на путях транспортирования посуды;

- исправность подносов, тележек, используемых для сбора посуды.

- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;

- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования;

- исправность деревянной решетки под ногами при мойке посуды;

- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости);

- исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента;

- чайная и столовая посуда должна быть без трещин и щербинок, чтобы не вызывать ранения рук мойщиц посуды.

2.5. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщать непосредственному руководителю и приступать к работе только после их устранения.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работник службы питания обязан:

- работать в чистой спецодежде, менять ее по мере загрязнения;

- тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, после каждого

- перерыва в работе и соприкосновения с загрязненными предметами, а также после посещения туалета;

- не принимать пищу в производственных и складских помещениях.

3.2. Во время работы необходимо быть внимательным и осторожным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать от работы других. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе.

Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по безопасности труда и к которой допущен.

3.3. Применять исправное оборудование, инструмент, приспособления.

Оборудование, приборы, аппараты, работающие от электрической сети, включать (выключать) сухими руками.

3.4. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные продукты, разлитую воду и пр.

3.5. Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья и кулинарной продукцией.

3.6. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.

3.7. Освобождать столовую и кухонную посуду от остатков пищи деревянной лопаткой или специальной щеткой.

3.8. Кухонную посуду с пригоревшей пищей отмачивать теплой водой с добавлением

кальцинированной соды. Не очищать ее ножами или другими металлическими предметами.

3.9. Немедленно изымать из употребления столовую посуду, имеющую сколы и трещины.

3.10. Не превышать температуру моющего раствора выше 50 град. С.

3.11. При мытье столовой посуды ручным способом следует:

укладывать тарелки в моечные ванны по размерам и небольшими стопами;

не нажимать сильно на стенки посуды;

мытьё стеклянной посуды производить отдельно от столовой посуды;

при ополаскивании посуды применять специальные корзины и сетки для предохранения рук от ожога.

3.12. Чистые тарелки уложить в стопы: глубокие - не более 12 - 15 штук, мелкие 15 - 20 штук. Стаканы установить на поднос в один ряд.

3.13. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов не допускать превышения установленных пределов их концентрации и распыления моющих, чистящих и дезинфицирующих средств.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении аварийной ситуации или опасности травмирования, немедленно остановить работу, предупредить окружающих об опасности, поставить в известность непосредственного руководителя работ.

4.2. При отключении освещения необходимо работу прекратить и осторожно выйти на освещенный участок.

4.3. При наличии напряжения (бьет током) на корпусах машин, аппаратов, кожухов пускорегулирующей аппаратуры, возникновении посторонних шумов, вибрации, запаха горячей изоляции, аварии, самопроизвольной остановки или неправильном действии механизмов и элементов оборудования необходимо его остановить (выключить) с помощью кнопки "стоп" (выключателя) и отключить от электрической сети. Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.

4.4. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и т.п.), работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.

Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других жиропоглощающих материалов. Загрязненное место следует промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо.

В случае возгорания жира не заливать его водой. Необходимо прекратить его нагрев и накрыть крышкой или другим предметом (плотной тканью), препятствующим доступу воздуха в зону горения.

4.5. При попадании моющих и дезинфицирующих растворов на кожу - смывать обильной струей воды в течение 5-10 мин; в глаза - немедленное обильное промывание широко раскрытого глаза водой в течение 10-30 мин.

При раздражении горла полоскать его 2 % раствором питьевой соды.

При отравлении во время работы с дезинфекционными средствами пострадавшего немедленно следует удалить из зоны обработки на свежий воздух.

При случайном проглатывании препарата необходимо выпить несколько стаканов воды или розового цвета раствор марганцовокислого калия (1:5000, 1:10000) и затем вызвать рвоту механическим раздражением корня языка. Эту процедуру повторить 2 раза.

Обратиться в медицинское учреждение для оказания помощи и лечения.

4.6. При попадании инородных тел под кожу или под ноготь удалить его можно лишь в том случае, если имеется уверенность, что это будет сделано легко и полно-

стью. После удаления инородного тела необходимо смазать место ранения йодной настойкой и наложить повязку.

Инородные тела, попавшие в глаза, лучшего всего удалять промыванием струей чистой воды, направляя струю от наружного угла глаз (от виска) к внутреннему (к носу). Тереть глаза не следует.

4.7. При ранениях стеклом прежде всего необходимо убедиться в том, что в ране нет осколков стекла, а затем быстро промыть рану чистой водой, смазать края ее раствором йода и перевязать рану, пользуясь стерильной ватой и бинтом.

4.8. При ожогах огнем, паром, горячими предметами, ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом.

При ожогах первой степени (**покраснение**) обожженное место обрабатывают ватой, смоченной этиловым спиртом.

При ожогах второй степени (**пузыри**) обожженное место обрабатывают этиловым спиртом или 3%-ным марганцевым раствором.

При ожогах третьей степени (**разрушение кожной ткани**) рану накрывают стерильной повязкой и вызывают врача.

4.9. В случае болезненного состояния прекратить работу, привести рабочее место в безопасное состояние, известить об этом непосредственного руководителя и обратиться в медицинское учреждение для лечения.

4.10. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, поставить в известность непосредственного руководителя, вызвать медицинскую помощь, оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и сохранить травмоопасную ситуацию до расследования причин случившегося, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к новой травме или аварии.

4.11. При возгорании немедленно предупредить окружающих об опасности, сообщить непосредственному руководителю,

отключить оборудование, обесточить электросеть, за исключением осветительной сети, вызвать пожарную охрану по телефону 01 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами огнетушения и сохранности материальных ценностей;

принять меры по вызову к месту пожара администрации объекта и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.12. Обо всех аварийных ситуациях и происшедших авариях немедленно докладывать непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения причин аварии.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Перекрыть расходные и питающие вентили на водопроводных магистралях.

5.2. Произвести мойку и санитарную обработку оборудования, инвентаря, приспособлений и инструмента в соответствии с гигиеническими требованиями, санитарными правилами и нормами.

Использованный инвентарь, приспособления и инструмент очистить от загрязнения с помощью щетки, ершей и т.п.

Подносы и тележки промыть горячей водой с добавлением моющих средств, ополоснуть и высушить.

Тряпки и ветошь для уборки обеденных столов промыть в горячей воде с добавлением моющих средств, просушить и убрать в специально отведенное место для хранения.

5.3. Переносное оборудование, инвентарь, приспособления и инструмент переместить в установленные места хранения.

5.4. Пищевые отходы собрать в специально промаркированную тару (ведра, бачки с крышками), которую поместить в охлаждаемые камеры или в другие специально вы-

- деленные для этой цели помещения.
- Бачки и ведра после удаления отходов промыть 2% раствором кальцинированной соды, ополоснуть горячей водой и просушить.
- 5.5. Оставшиеся моющие и дезинфицирующие средства в промаркированной посуде убрать в специально установленные места хранения.
 - 5.6. Привести в порядок рабочее место. Не производить уборку мусора непосредственно руками, пользоваться для этого щеткой, совком и другими приспособлениями. Собранный мусор вынести в установленное место.
 - 5.7. Выключить местное освещение, вентиляцию.
 - 5.8. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.
 - 5.9. После работы с моющими растворами сначала вымыть руки под струей теплой воды до устранения "скользкости". Смазать руки регенерирующим, восстанавливающим кожу кремом.
 - 5.10. Обо всех обнаруженных во время работы недостатках и о принятых мерах по их устранению сообщить непосредственному руководителю.

Разработал:
Специалист по охране труда

Клюкина С.В.